



## MASTIC ACRYLIQUE 300ML



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DURETE SHORE A	35-40
TYPE DE MASTIC	Mastic acrylique

### TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	CONTENANCE (ML)	MODELE	CONDITIONNEMENT	COULEUR
X032101	300	Cartouche	1 pièce	Blanc
X0321011	300	Cartouche	Carton de 24	Blanc
X032102	300	Cartouche	1 pièce	Gris
X0321021	300	Cartouche	Carton de 24	Gris

### DESCRIPTION

Le mastic acrylique GECRYL est un mastic élastoplastique à base de résines acryliques modifiées, idéal pour les travaux de construction et de finition. Il assure une excellente adhérence sur les matériaux poreux tels que le béton, le bois, la brique et le plâtre. Il est résistant aux intempéries et peut être peint après séchage, garantissant une finition propre et durable.

### Applications :

- Joints à faible mouvement (<10%)
- Scellement en menuiserie et gros œuvre
- Remplissage de fissures et lézardes en façade
- Encadrements de portes, fenêtres et volets roulants

## Propriétés :

Mono-composant, prêt à l'emploi  
Excellente adhérence sur surfaces poreuses  
Ne se fissure pas, ne se rétracte pas  
Séchage rapide, peut être peint en 1h  
Facile à appliquer et nettoyer (eau)  
Usage intérieur et extérieur

## Caractéristiques techniques :

- **Température d'application :** +5°C à +40°C
- **Résistance thermique :** -20°C à +80°C
- **Vitesse de polymérisation :** 3 mm/24h à 20°C
- **Couleurs :** Blanc, Gris

## Conseils d'utilisation :

- Appliquer sur support propre et sec
- Ne pas poncer après séchage
- Attendre la formation d'une peau avant de peindre

## Conditionnement & Stockage :

Carton de 24 cartouches de 300 ml ou à l'unité

**Durée de conservation :** 12 mois

Stocker dans un endroit frais et sec

Ce mastic acrylique est idéal pour les finitions et réparations, garantissant un résultat net et durable !