



CASSETTE GF3 SLIM AIGUILLE FIBRE Ø3X30M AVEC COMPTEUR NUMERIQUE

Référence : **K481246**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|-------|
| CHARGE MAXIMUM DE TRACTION (KG) | 100 |
| DIAMETRE (MM) | 3 |
| POIDS (KG) | 1.32 |
| LONGUEUR (M) | 30 |
| MATIERE PRINCIPALE | Fibre |

DESCRIPTION

La cassette GF3 SLIM est un outil de tirage de câbles hautement performant, spécialement conçu pour les environnements techniques exigeants comme le recâblage de conduits encombrés ou l'installation de fibre optique (FTTH). Dotée d'une aiguille en fibre de verre de Ø 3 mm et d'un compteur numérique intégré, elle permet de mesurer avec précision les longueurs de passage de câble, en mètres ou en pieds, selon vos besoins.

Son design compact et robuste, combiné à une résistance à la traction de 100 kg, en fait un allié fiable pour les professionnels de l'électricité, des télécoms et des réseaux. Grâce à sa pointe RG4.5 avec compensation de torsion et à sa capacité à passer dans des rayons de courbure réduits (jusqu'à 40 mm), elle facilite grandement les opérations dans les conduits complexes ou déjà partiellement occupés.

La protection de rétrocession automatique, la boîte d'accessoires intégrée (14 pièces), l'accès rapide pour maintenance et la poignée ergonomique font de cette cassette un outil aussi complet que durable.

Avantages clés :

- Aiguille Ø 3 mm en fibre de verre avec pointe RG4.5 – haute flexibilité et précision
- Compteur de mètres numérique (m/ft) intégré pour un contrôle total du tirage
- **Rayon de courbure min. :** 40 mm – idéale pour conduits étroits

- **Résistance de traction :** 100 kg – performance renforcée
- Coffret robuste anti-chocs avec poignée ergonomique et revêtement antidérapant
- Protection anti-retour automatique pour éviter les réinsertions accidentelles
- Boîte d'accessoires 14 pièces incluse (pointes, colles, manchons, etc.)
- Ouverture rapide pour entretien avec un seul point de vissage
- Adaptée aux conduits de Ø 5 à 40 mm

Données techniques :

- **Longueur :** 30 m
- **Diamètre aiguille :** 3 mm
- **Rayon de courbure mini :** 40 mm
- **Traction max :** 100 kg
- **Diamètre de conduit recommandé :** Ø 5–40 mm
- **Filetage :** RTG Ø 3 mm
- **Contenu boîte accessoires :** 14 pièces + pile CR2032
- **Unité de mesure :** m / ft
- **Matériau :** fibre de verre + coffret plastique anti-chocs