



**PERFORATEUR SDS+ AVEC
EXTRACTEUR DE POUSSIERE
MILWAUKEE M18 FHF0H16-302X**

Référence : **A420618**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
POIDS (KG)	3.3
VIBRATION (M/S)	12.5
VOLTAGE (V)	18
AMPERAGE (AH)	3
ENERGIE DE FRAPPE (J)	2.3
CAPACITE (MM)	100
CAPACITE BETON (MM)	16
EQUIPEMENT	2 x batteries Milwaukee M18 HB3 HIGH OUTPUT 18V/3Ah 1 x chargeur M12-18FC 1 x coffret de transport
CADENCE (CPS/MIN)	4740
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	0-1310
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
EMMANCHEMENT	SDS-Plus
REGLAGE VITESSE	Non

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Le Milwaukee M18 FHAFOH16-302X est une révolution pour les professionnels du second œuvre : il s'agit du premier perforateur SDS+ sans fil au monde équipé d'un extracteur de poussière intégré. Spécialement conçu pour les travaux en hauteur ou en environnement sensible, il allie puissance, sécurité, autonomie et propreté.

Équipé d'un filtre HEPA haute efficacité capturant 99,97 % des particules jusqu'à 0,3 micron, il garantit un chantier plus propre et sain. Le système AUTOSTOP™ protège l'utilisateur en cas de blocage brutal, tandis que la technologie AUTOPULSE™ assure un nettoyage automatique du filtre pour une aspiration constante.

Confortable, léger et ergonomique, il est parfaitement adapté aux installations murales ou en hauteur dans les domaines de l'électricité, du CVC ou de la plomberie. Grâce à la connectivité ONE-KEY™, il peut être localisé, verrouillé à distance et intégré à un inventaire numérique.

Avantages clés :

- 1er perforateur SDS+ au monde avec aspiration intégrée
- Filtre HEPA 99,97 % d'efficacité pour un air plus sain
- **AUTOPULSE™** : nettoyage automatique du filtre
- **AUTOSTOP™** : arrêt automatique en cas de blocage
- Cache-poussière flexible pour perçages en hauteur
- **ONE-KEY™** : gestion, géolocalisation et verrouillage à distance
- **Bac à poussière translucide** : contrôle visuel du remplissage
- **Batteries M18 HB3** : 2 x 3.0 Ah incluses + chargeur rapide
- Livré en coffret robuste

Données techniques :

- **Type de fixation** : SDS+
- **Filtration** : HEPA, efficacité 99,97 % à 0,3 micron
- **Système de sécurité** : AUTOSTOP™
- **Nettoyage filtre** : AUTOPULSE™
- **Connectivité** : ONE-KEY™
- **Alimentation** : 18V – compatible M18™
- **Batteries fournies** : 2 x M18 HB3 (3.0 Ah)
- Chargeur rapide + coffret inclus