


HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

PERCEUSE VISSEUSE NUE HIKOKI DS18DCW2Z 18V AVEC COFFRET

 Référence : **A102917**

AVEC COFFRET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
POIDS (KG)	2.6
COUPLE MAXIMUM (NM)	140
VOLTAGE (V)	18
CAPACITE ACIER (MM)	16
CAPACITE BETON (MM)	20
CAPACITE BOIS (MM)	102
EQUIPEMENT	Livrée sans batterie ni chargeur 1 x poignée supplémentaire 1 x crochet 1 x embout d'entraînement 1 x caisse de système empilable 2
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	0-500/0-2000
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
REGLAGE VITESSE	Oui
CAPACITE MANDRIN (MM)	13
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORATIF	Visseuse sans fil

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Conçue pour les professionnels exigeants, la HIKOKI DS18DCW2Z 18V offre des performances de perçage de haut niveau dans un format compact et robuste. Grâce à son moteur Brushless, elle garantit une puissance constante, même sous charge, tout en améliorant la longévité de l'outil.

Son carter en aluminium, sa tête de perçage en métal avec plaquettes en carbure et sa poignée latérale réglable en font une alliée de choix sur les chantiers les plus difficiles. Pour la sécurité de l'utilisateur, elle intègre la technologie RFC Gyro-Sensor, qui coupe automatiquement l'alimentation en cas de blocage.

Parfaite pour les travaux de vissage et de perçage intensifs dans le bois, l'acier, la pierre et les métaux, cette perceuse-visseuse **sans batterie ni chargeur** est idéale pour compléter votre gamme HIKOKI 18V.

Avantages clés :

- Puissance constante grâce au moteur sans charbon
- Carter d'engrenage en aluminium ultra robuste
- **Mandrin renforcé avec inserts carbure** : meilleure accroche
- **Technologie RFC avec Gyro-Sensor** : arrêt immédiat en cas de blocage
- **Compacte et ergonomique** : parfaite pour les zones étroites
- Poignée latérale réglable + poignée soft-grip

Données techniques :

- **Tension** : 18 V
- **Technologie moteur** : Brushless (sans charbon)
- **Capacité mandrin** : 13 mm (métallique avec inserts carbure)

- **Couple max. (dur)** : 140 Nm
- **Couple max. (tendre)** : 70 Nm
- **Vitesse à vide** :
- **Bas** : 0 – 500 tr/min
- **Haut** : 0 – 2 000 tr/min
- **Capacité de perçage** :
- **Bois** : 102 mm
- **Acier** : 16 mm
- **Pierre** : 20 mm
- **Vis à métaux** : 6 mm
- **Vis à bois** : 12 x 100 mm
- **Poids** : 2,6 kg