



**HIKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## MEULEUSE NUE Ø125 HIKOKI G3613DEW2Z

Référence : **A134736X**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
DIAMETRE (MM)	125
POIDS (KG)	1.8
VOLTAGE (V)	36
EQUIPEMENT	Livrée sans batterie ni chargeur 1 x capot de protection de roue sans outil 1 x rondelle de roue 1 x clé 1 x clip de protection 1 x coffret de transport
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	10000
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
ALESAGE (MM)	22,23
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	Meuleuse d'angle

## AUTRES VISUELS



## DESCRIPTION

La meuleuse HIKOKI G3613DEW2Z Ø125 mm combine la puissance d'un modèle filaire 1 500 W à la liberté du sans-fil 36V MultiVolt, idéale pour les pros exigeants. Ultra-sécurisée grâce à son frein moteur rapide, protection anti-rebond, démarrage progressif et mode Auto, elle offre un travail précis, sécurisé et fluide même dans les environnements contraignants. Parfaite pour les travaux de coupe, ébarbage ou meulage sur chantier.

### Avantages clés :

- Puissance équivalente à une filaire 1 500 W
- Frein d'arrêt rapide et sécurité anti-rebond pour une sécurité renforcée
- **Moteur Brushless** : performances constantes, sans entretien
- **Mode Auto** : adapte la vitesse selon la charge pour plus d'efficacité
- **Lumière LED intégrée** : visibilité optimale pendant les coupes
- Poignée 3 positions + poignée bêche anti-vibration pour une maîtrise parfaite
- **Capot de protection ajustable sans outil** : facile à régler et à adapter

### Données techniques :

- **Tension** : 36V (sans batterie, compatible MultiVolt)
- **Puissance max équivalente** : 1 500 W
- **Vitesse à vide** : 10 000 tr/min
- **Diamètre disque / alésage** : Ø 125 mm / 22,23 mm
- **Filetage arbre** : M14 x 2
- **Longueur / poids (avec batterie)** : 389 mm / 2,5 kg / 1,8 kg sans batterie
- **Équipement** : frein moteur, LED, démarrage progressif, capot 2-en-1, protection anti-redémarrage
- Livrée en coffret HSC III sans batterie ni chargeur