



## PERFO BURINEUR SDS+ STAYER HD3CK 1050W 5J

 Référence : **A526050**


AVEC COFFRET

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Secteur
POIDS (KG)	3.5
PUISSANCE (W)	1050
ENERGIE DE FRAPPE (J)	5
CAPACITE ACIER (MM)	13
CAPACITE BETON (MM)	26
CAPACITE BOIS (MM)	32
EQUIPEMENT	1 x poignée latérale 1 x jauge de profondeur 1 x coffret de transport PE-HD
CADENCE (CPS/MIN)	0-4600
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	0-1100
GARANTIE FOURNISSEUR	2 ans
EMMANCHEMENT	SDS-Plus
REGLAGE VITESSE	Non

### DESCRIPTION

Le perceuse-burineur SDS+ STAYER HD3CK est l'outil incontournable pour les professionnels à la recherche de puissance, précision et polyvalence. Doté d'un moteur de 1050 W et d'une énergie de frappe de 5 Joules, il s'attaque sans effort aux travaux de perçage intensif comme de démolition.

Ses 4 modes de fonctionnement – rotation seule, rotation + percussion, burinage, et orientation du burin –

permettent de s'adapter à toutes les situations sur chantier, qu'il s'agisse de percer le béton, d'évider une cloison ou de fixer des structures métalliques. Le système SDS-PLUS assure un changement rapide des accessoires, tandis que le système anti-vibrations (VAT) et la vitesse variable offrent confort et contrôle en continu.

## Avantages clés :

- **1050 W & 5 J** : excellente capacité de perçage et burinage
- **4 modes de fonctionnement** : pour une adaptabilité totale
- **SDS-PLUS** : changement rapide et sécurisé des forets et burins
- **Réduction active des vibrations (VAT)** : confort d'utilisation prolongée
- **Perçage béton Ø 26 mm / carottage Ø 60 mm** : pour les travaux les plus exigeants
- **Accessoires inclus** : mallette PE-HD, poignée latérale, jauge de profondeur

## Données techniques :

- **Puissance** : 1050 W
- **Énergie de frappe** : 5 Joules
- **Vitesse à vide** : 0 – 1100 tr/min
- **Cadence de frappe** : 0 – 4600 cps/min
- **Poids** : 3,5 kg
- **Capacité de perçage** :
- **Bois** : Ø 32 mm
- **Acier** : Ø 13 mm
- **Béton** : Ø 26 mm
- **Carottage** : Ø 60 mm
- **Emmanchement** : SDS+
- **Livré avec** : poignée latérale réglable, jauge de profondeur, mallette de transport PE-HD