



**PLATEAU DE PONCAGE DIAMANT
BETON/EPOXY PNZ Ø125**

Référence : **D209312**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE (MM)	125
ALESAGE (MM)	22,23

DESCRIPTION

Conçu pour les professionnels du bâtiment, ce plateau de ponçage diamant Ø125 mm offre une finition impeccable sur béton brut et surfaces époxy grâce à ses 12 segments diamant robustes et sa grande surface utile. Il assure une évacuation efficace des poussières via ses larges ouvertures, garantissant un environnement de travail propre et une meilleure visibilité. Adapté au ponçage à sec, il est compatible avec les meuleuses standard, ponceuses à sol et ponceuses longues portées, idéal pour la rénovation et la préparation avant collage.

Recommandé pour les carreleurs, préparateurs de sol et entreprises de multi-services, ce plateau allie rapidité, efficacité et longévité pour répondre aux exigences des chantiers les plus contraignants.

Avantages clés :

- 12 segments diamant pour un ponçage rapide et homogène
- Ø125 mm avec alésage standard 22,23 mm
- Grandes ouvertures pour une évacuation optimale des poussières
- Grande surface utile garantissant une finition uniforme
- Compatible ponçage à sec sur béton et résine époxy
- Adapté aux meuleuses, ponceuses à sol et longues portées

Données techniques :

- **Diamètre** : Ø125 mm
- **Alésage** : 22,23 mm
- **Segments** : 12
- **Usage** : Ponçage à sec
- **Matériaux** : Béton, époxy
- **Compatibilité** : Meuleuse, ponceuse à sol, ponceuse longue portée
- **Métiers ciblés** : Carreleurs, rénovateurs, préparateurs de sol