


**metabo**



## SCIE A ONGLET RADIALE METABO Ø216 KGS216M 1500W

 Référence : **A158150**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Secteur
CORDON D'ALIMENTATION (M)	2
CAPACITE DE COUPE MAXIMUM (MM)	90° : 305 x 70 mm / 45° : 215 x 40 mm
DIAMETRE (MM)	216
POIDS (KG)	13.4
PUISSANCE (W)	1500
PRESSION SONORE (DB(A))	85
HAUTEUR DE COUPE MAXI A 90° (MM)	70
LARGEUR DE COUPE MAXI A 90° (MM)	305
EQUIPEMENT	1 x lame de scie « Precision cut wood - classic » 216x30, Z40 2 x rallonges latérales de table intégrées 1 x butée de tronçonnage 1 x pince de serrage 1 x outil pour le changement de la lame 1 x enroulement de câble 1 x sac collecteur de sciures
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	5000
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
INCLINABLE	Oui
ANGLE (°)	45/90
REGLAGE VITESSE	Non
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	Scie onglet

**AUTRES VISUELS**



**DESCRIPTION**

La scie à onglet radiale METABO KGS 216 M est l'outil indispensable pour les menuisiers, poseurs, artisans du second œuvre et professionnels de l'aménagement intérieur. Compacte, robuste et transportable, elle offre une grande capacité de coupe (jusqu'à 305 mm) grâce à son moteur puissant de 1500 W et son disque Ø216 mm.

Dotée du système de guidage LED PCL, elle projette une ligne d'ombre ultra précise directement alignée sur la lame, sans réglage, pour une coupe toujours parfaite. Sa construction en aluminium moulé garantit légèreté et robustesse, idéale pour une utilisation sur chantier ou en atelier.

Ses fonctionnalités pratiques comme les rallonges latérales, la pince de serrage rapide, le démarrage progressif et les réglages angulaires rapides en font une machine aussi ergonomique qu'efficace.

**Utilisation recommandée :**

Menuisiers, monteurs, poseurs de plinthes ou de bardages, installateurs d'aménagement intérieur et spécialistes du second œuvre.

## Avantages clés :

- **Capacité de coupe étendue** : 305 x 70 mm à 90°
- **Guidage LED PCL** : ligne de coupe par ombre, sans réglage
- **Inclinaison lame jusqu'à 47°**, angle plateau 50° gauche/droite
- **Châssis robuste en fonte d'aluminium**
- **Rallonges latérales intégrées et démontables**
- **Aspiration intégrée avec sac à poussière**
- **Transport facile** : poignées ergonomiques et poids contenu (13,4 kg)

## Données techniques :

- **Puissance moteur** : 1200 W (S1) / 1500 W (S6)
- **Vitesse à vide** : 5 000 tr/min
- **Ø lame** : 216 mm – alésage 30 mm – 40 dents
- **Capacité de coupe** :
- **90°** : 305 x 70 mm
- **45°** : 215 x 40 mm
- **Inclinaison lame** : -2° à 47°
- **Angle plateau** : jusqu'à 50° à gauche/droite
- **Poids** : 13,4 kg
- **Dimensions** : 710 x 476 x 512 mm
- **Niveau sonore** : 85 dB(A) / LwA : 98 dB(A)
- **Longueur câble** : 2 m

## Livrée avec :

- Lame Ø216 mm Z40
- 2 rallonges de table
- Pince de serrage rapide

- Butée de tronçonnage
- Outil de changement de lame
- Sac collecteur de sciures
- Enrouleur de câble