


metabo




SCIE A ONGLET RADIALE METABO Ø254 KGS254M 1800W

 Référence : **A158180**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Secteur
CORDON D'ALIMENTATION (M)	2
CAPACITE DE COUPE MAXIMUM (MM)	90° : 305 x 92 mm / 45° : 215 x 47 mm
DIAMETRE (MM)	254
POIDS (KG)	16.1
PUISSANCE (W)	1800
PRESSION SONORE (DB(A))	86
HAUTEUR DE COUPE MAXI A 90° (MM)	92
LARGEUR DE COUPE MAXI A 90° (MM)	305
EQUIPEMENT	1 x lame Ø254 x 30 mm – 48 dents (Precision cut wood – classic) 2 x rallonges de table latérales 1 x pince de serrage 1 x butée de profondeur 1 x outil de changement de lame 1 x sac collecteur de sciures 1 x enrouleur de câble
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	4500
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
INCLINABLE	Oui
ANGLE (°)	45/90
REGLAGE VITESSE	Non
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	Scie onglet

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Alliant puissance, précision et mobilité, la scie radiale METABO KGS 254 M est l'outil idéal pour les chantiers intensifs comme pour les ateliers. Équipée d'un moteur de 1800 W et d'une lame de 254 mm, elle permet des coupes profondes jusqu'à 92 mm et larges jusqu'à 305 mm grâce à sa fonction radiale intégrée.

Son système LED Precision Cut Line (PCL) projette une ligne d'ombre parfaitement alignée avec la lame, garantissant des découpes nettes et précises sans aucun réglage. Son châssis en aluminium moulé lui assure une robustesse à toute épreuve, tout en restant facile à transporter grâce à ses poignées ergonomiques.

Vous apprécierez également ses réglages intuitifs, ses crans d'angle précis, son démarrage progressif qui protège le moteur, et ses rallonges de table intégrées pour une manipulation confortable des pièces longues.

Avantages clés :

- **Puissante** : moteur 1800 W pour une grande capacité de coupe.
- Profondeur de coupe jusqu'à 92 mm, largeur jusqu'à 305 mm.
- Fonction radiale pour les pièces larges.
- Inclinaison de la lame de -2° à gauche jusqu'à $+47^\circ$ à droite.
- Plateau rotatif jusqu'à 50° à gauche et à droite avec butées précises.
- **Système LED PCL** : ligne de coupe visible et précise sans ajustement.
- **Démarrage progressif** : préserve la mécanique et augmente la durée de vie.
- Structure en aluminium moulé robuste, légère et facile à transporter.

- Sac collecteur de sciures et entonnoir intégré pour une aspiration efficace.

Livrée avec :

- Lame Ø254 x 30 mm – 48 dents (Precision cut wood – classic)
- Deux rallonges de table latérales
- Pince de serrage
- Butée de profondeur
- Outil de changement de lame
- Sac collecteur de sciures
- Enrouleur de câble

Données techniques :

- **Puissance absorbée** : 1450 W en continu (S1), 1800 W en charge (S6)
- **Diamètre de la lame** : 254 mm – Alésage 30 mm – 48 dents
- **Vitesse à vide** : 4500 tours/minute
- **Capacité de coupe à 90°** : 305 x 92 mm
- **Capacité de coupe à 45°** : 215 x 47 mm
- **Inclinaison lame** : -2° gauche / +47° droite
- **Rotation plateau** : jusqu'à 50° à gauche et à droite
- **Poids** : 16,1 kg
- **Dimensions totales** : 726 x 485 x 543 mm
- **Surface d'appui** : 345 x 760 mm
- **Longueur de câble** : 2 mètres
- **Niveau sonore** : 86 dB(A) – **Puissance acoustique (LwA)** : 99 dB(A)