



**PROJECTEUR LED PACKOUT 3000 LUMENS M18 POALC-0 LIVRE NU**


Référence : **A409211**



**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
INDICE DE RENDU DES COULEURS	80
TEMPERATURE DE COULEUR (°K)	4000
POIDS (KG)	5.2
VOLTAGE (V)	18
AUTONOMIE (H)	12
EQUIPEMENT	Livré sans batterie
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
INDICE DE PROTECTION	IP54
COULEUR	Rouge/Noir
COMPATIBILITE	Compatible avec les batteries Milwaukee M18
PUISSANCE LUMINEUSE (LM)	3000
TYPE LAMPE	Projecteur

## AUTRES VISUELS



## DESCRIPTION

Conçu pour les professionnels du bâtiment et les ateliers exigeants, ce projecteur LED PACKOUT M18 offre un éclairage TRUVIEW™ haute définition de 3 000 lumens grâce à ses trois têtes pivotantes indépendantes. Adapté aux grandes surfaces ou aux travaux de précision, il garantit un éclairage homogène et puissant avec 9 niveaux de réglage d'intensité et une autonomie maximale de 12 heures avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah.

Son alimentation hybride permet un usage sans fil avec batterie M18™ ou filaire sur secteur, offrant flexibilité et mobilité sur tous les chantiers. La compatibilité avec le système de rangement modulaire PACKOUT™ facilite le transport et le stockage, tandis que son compartiment intégré pour petits outils et objets améliore l'organisation. Robuste et étanche (IP54), il résiste à l'eau et à la poussière pour un usage intensif en environnement extérieur ou intérieur.

### Avantages clés :

- **Éclairage TRUVIEW™ haute définition** : 3 000 lumens
- Trois têtes pivotantes pour un éclairage directionnel précis
- **Alimentation hybride** : batterie M18™ ou secteur
- Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec batterie M18 B5 5,0 Ah
- **IP54** : protection contre l'eau et la poussière
- Compatibilité totale avec le système PACKOUT™
- 9 réglages d'intensité et indicateur de batterie faible
- Compartiment de rangement intégré et port USB 2,1 A pour recharge

### Données techniques :

- **Systeme** : M18™

- **Luminosité** : 1 000 / 1 500 / 3 000 lumens
- **Température de couleur** : 4 000 K
- **Indice de rendu des couleurs (CRI)** : 80
- **Alimentation** : hybride (batterie M18™ ou filaire 210–230 V)
- **Protection** : IP54, RG1
- **Poids avec batterie** : 5,9 kg (M18 B5)
- **Port USB intégré** : 2,1 A pour recharge appareils