



## CLOUS BETON POUR CLOUEUR SPIT C9-25/KD25

Référence : **U111012**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE (MM)	8.2
LONGUEUR (MM)	22
CONDITIONNEMENT	Boite de 100
COMPATIBILITE	Compatible avec les cloueurs SPIT C9/KD25
TYPE CLOUS POUR CLOUEUR	Clous lisses

### DESCRIPTION

Spécialement conçus pour les cloueurs SPIT compatibles, les clous béton SPIT C9-25/KD25 assurent une fixation rapide, précise et durable sur béton ou acier. Avec une longueur de tige de 22 mm et un diamètre de tête de 8,2 mm, ils sont équipés d'un guide en plastique de 8 à 9 mm pour un alignement parfait dans le canon. Ces clous sont idéals pour la fixation de rails, cornières, goulottes ou suspentes, notamment dans les travaux de second œuvre.

### Avantages clés :

- Compatible avec cloueurs SPIT à poudre (C9, KD25)
- Clou haute résistance pour béton dur et acier
- Guide plastique pour une précision accrue
- Installation rapide, sans perçage préalable
- Idéal pour goulottes, rails, suspentes, éléments métalliques

### Données techniques :

- **Longueur de tige** : 22 mm
- **Diamètre tête** : 8,2 mm
- **Guide plastique** : Ø 8-9 mm
- **Type** : Clou béton/poudre pour fixation directe
- **Compatibilité** : Cloueurs SPIT C9 / KD25 et modèles équivalents