



MASTIC ACRYLIQUE GECRYL 300ML



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DURETE SHORE A	35-40
CONTENANCE (ML)	300
MODELE	Cartouche
TYPE DE MASTIC	Mastic acrylique

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENT	COULEUR
X032101	1 pièce	Blanc
X0321011	Carton de 24	Blanc
X032102	1 pièce	Gris
X0321021	Carton de 24	Gris

DESCRIPTION

Le mastic acrylique GECRYL est un mastic élastoplastique à base de résines acryliques modifiées, idéal pour les travaux de construction et de finition. Il assure une excellente adhérence sur les matériaux poreux tels que le béton, le bois, la brique et le plâtre. Il est résistant aux intempéries et peut être peint après séchage, garantissant une finition propre et durable.

Applications :

- Joints à faible mouvement (<10%)

- Scellement en menuiserie et gros œuvre
- Remplissage de fissures et lézardes en façade
- Encadrements de portes, fenêtres et volets roulants

Propriétés :

Mono-composant, prêt à l'emploi
Excellente adhérence sur surfaces poreuses
Ne se fissure pas, ne se rétracte pas
Séchage rapide, peut être peint en 1h
Facile à appliquer et nettoyer (eau)
Usage intérieur et extérieur

Caractéristiques techniques :

- **Température d'application** : +5°C à +40°C
- **Résistance thermique** : -20°C à +80°C
- **Vitesse de polymérisation** : 3 mm/24h à 20°C
- **Couleurs** : Blanc, Gris

Conseils d'utilisation :

- Appliquer sur support propre et sec
- Ne pas poncer après séchage
- Attendre la formation d'une peau avant de peindre

Conditionnement & Stockage :

Carton de 24 cartouches de 300 ml ou à l'unité
Durée de conservation : 12 mois
Stocker dans un endroit frais et sec

Ce mastic acrylique est idéal pour les finitions et réparations, garantissant un résultat net et durable !