



PACK CAROTTEUSE CARDI T4 300EL4 + BATI C520 CAP.Ø300MM

Référence : **C432013**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Secteur
POIDS (KG)	35.8
PUISSANCE (W)	3420
PRESSION SONORE (DB(A))	91
EQUIPEMENT	1 x bâti de carottage 1 x dispositif de dévissage rapide des couronnes diamantées 1 x kit de fixation par goujons d'ancrage béton M12 1 x clé plate de 19 mm 1 x clé de 30 mm 1 x clé Allen de 6 mm
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	490-1170
EMMANCHEMENT	1"1/4 UNC
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORATIF	Carotteuse

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Le pack carotteuse CARDI T4 300EL4 avec bâti C520 est conçu pour les travaux de carottage intensifs dans le béton armé, la maçonnerie, la pierre et l'asphalte. Équipé de la technologie TALPA avec moteur électrique monophasé refroidi par air et électronique avancée CARDI, il offre une puissance maximale de 4 600 W pour réaliser des carottages jusqu'à Ø 300 mm.

Montée sur le bâti professionnel C520 en acier haute résistance, cette carotteuse garantit une excellente stabilité et une grande précision. Son inclinaison de 0 à 45°, son chariot sur rouleaux à roulements et sa fixation par ancrage en font une solution idéale pour les applications exigeantes : installations CVC, passages de réseaux, cheminées, garde-corps, prélèvements de carottes ou carottages en série.

Avantages clés :

- Carottage à eau jusqu'à Ø 300 mm
- Moteur monophasé TALPA 4 600 W avec électronique CARDI
- 2 vitesses mécaniques pour une adaptation optimale
- Bâti C520 en acier haute résistance
- Inclinaison réglable de 0 à 45°
- Chariot à rouleaux avec roulements pour un guidage précis
- Fixation rapide de la carotteuse par queue d'aronde
- PRCD de sécurité inclus

Données techniques :

- **Capacité de carottage** : Ø 32 à 300 mm
- **Utilisation** : à eau, sur bâti
- **Puissance maximale / nominale** : 4 600 / 3 420 W
- **Alimentation** : 230 V – 50/60 Hz monophasé
- **Intensité** : 22 / 16 A
- **Vitesses à vide** : 490 / 1 170 tr/min
- **Vitesses en charge** : 320 / 760 tr/min
- **Nombre de vitesses** : 2
- **Raccord carotte** : 1"1/4 UNC
- **Course du chariot** : 655 mm
- **Inclinaison du bâti** : 0 à 45°
- **Colonne** : acier 50 x 50 mm
- **Base** : acier professionnel haute résistance
- **Fixation** : par ancrage

- **Poids** : 35,8 kg
- **Dimensions** : 765 × 366 × 1 150 mm
- **Niveau sonore** : 91 dB(A) / 104 dB(A)